

# PRODUCT INFO



## SADDLE-BAG

Sacoche de selle avec fermeture par enroulement en 2 tailles

PVC free

IP 64

PS21

PS21R

PFAS free



Fixation à la selle par système par fermeture à clic réglable

Élément auto-grippante supplémentaire au montant de la selle empêche les vibrations  
Fixation pour feu clignotant




Kit de montage pour sacoche de selle (inclus)



Fermeture par enroulement avec boucle rapide

Réflecteur 3M Scotchlite, des deux côtés



hauteur/cm	largeur/cm	profondeur/cm	volume/L	poids/g	charge max./kg
12	16	19	1,6	220	2
14	21	28	4,1	260	2

## SPECIFICATIONS:

- + Sacoche de selle en 2 tailles pour VTT, vélo de course ou vélo de tour
- + Toile Nylon enduites de PU
- + Le modèle taille 1,6 L est idéal pour utilisation au vélo de course ou VTT (pour pneu de rechange et outils)
- + Le modèle taille 4,1 L offre suffisamment de place pour transporter une veste ou les petits ustensiles indispensables
- + Aucuns éléments en plastique en saillie sur la face intérieure
- + Sangles de compression
- + Fixation pour feu clignotant
- + Élément réfléchissant en Scotchlite très lumineux pour une meilleure sécurité la nuit
- + Sur les vélos sans carter, la sacoche repousse en partie l'eau de projection (modèle 4,1 L)
- + Fermeture à clic pour fixation et détachement rapide
- + Livré avec fixation pour montage au selle
- + Élément auto-grippante pour fixation au montant de la selle d'un diamètre jusqu'à 34,9 mm (pour vélo pliant Birdy par ex.)
- + Max. capacité 2 kg !

**Etendue de la livraison:** Saddle-Bag avec fixation pour la selle

**Accessoires vendus séparément:** Jeu de sangles de fixation pour selles confort (no. article F96E), kit de fixation (no. article E97)

**Attention:** Ne convient pas aux selles en carbone ni au montage sur les tiges de selle en carbone

**Attention:** Ne convient pas aux tiges de selle abaissables

**Attention:** Pour obtenir l'indice de protection IP64 (6=étanche à la poussière, 4=protection contre les éclaboussures projetées dans toutes les directions) il faut rouler la fermeture 3-4 fois.

